

## KARTA TECHNICZNA

# 870 Holzkittloesung - spoiwo do wypełniania fug i szczelin w parkiecie

**Właściwości:**

- elastyczne dobrze wypełniające szczeliny
- szybko schnące
- dobrze mieszalne z pyłem drzewnym
- dobrze poddaje się szlifowaniu

**Zastosowanie:** do wypełniania szczelin we wszystkich rodzajach parkietu, podłogach i elementach drewnianych do 2 mm szerokości fugi

<b>Dane techniczne:</b> baza surowcowa	nitroceluloza
kolor:	przezroczysty
konsystencja:	średniej lepkości
masa właściwa:	ok. 0,80g/cm <sup>3</sup>
rozcieńczalnik:	uniwersalny środek czyszczący 890
sposób nakładania:	szpachla gładka podwójna(75080)
zużycie:	ok.50-100 g/m <sup>2</sup> , w zależności od stanu podłogi, wielkości szczelin
czas schnięcia:	ok. 30 minut w zależności wielkości fug
dopuszczalny okres przechowywania:	ok. 6 miesięcy w oryginalnych opakowaniach w temp.5-25°C
odporność na przemrozenia:	odporny
warunki przechowywania:	dobrze zamknięte
GISCODE:	G 2

### Przygotowanie

**podłoża:** Podłoga powinna być gładka, czysta, trwale sucha, pozbawiona pozostałości oleju, wosku, silikonu, wyszlifowana papierem ściernym o ziarnistości 80.

### Sposób użycia:

Niewielką ilość zebranego pyłu szlifierskiego zmieszać na podłodze ze spoiwem 870, tworząc rzadką pastę. Rozprowadzać przy pomocy podwójnej szpachli po całej powierzchni podłogi. Zasychającą pastę należy rozcieńczać dodając spoiwo. Stosować do fug o szerokości do 2mm. Po wyschnięciu pasty (ok.15-30 minut) przeszlifować całą podłogę papierem drobnoziarnistym 100-120, usuwając dokładnie pozostałą na podłodze wyschniętą pastę.

## KARTA TECHNICZNA

BODENPROFI  
ul. Głowackiego 5B  
44-100 Gliwice  
Tel: + 48 502 500 780  
**bodenprofi@wp.pl**  
www.boden-profi.pl

Optymalne warunki szpachlowania:  
temperatura podłogi, otoczenia i spoiwa 15-25<sup>0</sup>C  
wilgotność względna powietrza 40-65%  
Zapewnić równomierne wietrzenie, unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia.

---

### **Czyszczenie narzędzi:**

Narzędzia należy oczyścić natychmiast po użyciu przy pomocy uniwersalnego środka czyszczącego 683.

---

**Opakowanie:** opakowanie jednorazowe netto 10 l/ paleta 45 szt.

---

### **Informacje dodatkowe:**

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które niestety nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania go niezgodnie z instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne informacje techniczne i karty bezpieczeństwa. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i reguł fachu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Stan, dnia 22. Grudnia 2010 r..